

Model	Maksimum Çalışma Basıncı Bar (g)	Kapasite SHV* m ³ /dk	Motor kw-hp	Depo Hacmi lt	Kurutucu Kapasitesi m ³ /dk	Hava Çıkış	Uzunluk mm	Yükseklik mm	Genişlik mm	Ağırlık kg
LKV 4 MITK	7 - 10 - 13	0.64 - 0.51 - 0.40	4-5.5	500	0.88	3/4"	1950	1625	800	500
LKV 5.5 MITK	7 - 10 - 13	0.87 - 0.72 - 0.59	5.5-7.5	500	0.88	3/4"	1950	1625	800	510
LKV 7.5 MITK	7 - 10 - 13	1.16 - 0.98 - 0.82	7.5-10	500	1.67 - 1.67 - 0.88	3/4"	1950	1625	800	540
LKV 11 MITK	7 - 10 - 13	1.75 - 1.50 - 1.29	11-15	500	2.58 - 1.67 - 1.67	3/4"	1950	1700	800	600
LKV 15 MITK	7 - 10 - 13	2.39 - 2.01 - 1.65	15-20	500	2.58	3/4"	1950	1700	800	630

**SHV: Serbest hava verimi*

**ISO 1217:2009 Annex C'ye göre ölçülmüştür.*

**Lupamat, teknolojik gelişmelere göre bu tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.*